

VERNICE CONSAPEVOLE

*Pittura murale traspirante-lavabile a base di esteri acrilici/metacrilici in dispersione acquosa, cariche minerali di speciali microsferi di vetro ed additivi di provate proprietà antibatteriche e pigmenti selezionati. I componenti impiegati conferiscono oltre che buon potere coprente, buona pennellabilità, dilatabilità, resistenza allo sfregamento, al lavaggio ed ottima traspirabilità. Il prodotto rileva anche ottime proprietà **termiche** (riduzione delle dispersioni termiche attraverso le pareti: un recupero minimo energetico per le pareti non coibentate), **anticondensa** (l'aria esterna raffredda la parete non coibentata, l'aria interna più calda e umida con il contatto di una parete fredda, si trasforma in umidità e vapore acqueo sulle pareti), **fonoassorbenti** (contenendo micro elementi cavi che formano una camera d'aria all'interno del film della pittura, permette anche una attenuazione dell'onda sonora).*

Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture di superfici murali interne oltre che per l'esecuzione di scenografie, cartellonistica, pittura su tela, decorazione d'interni.

La sua particolare profumazione è dovuta ad una miscela di olii essenziali arancia-cannella che conferiscono proprietà antisettiche, astringenti e purificanti

Le Tinte possono essere impiegate anche in miscela tra di loro.

Teme il gelo. Prodotto privo di COV (Composti organici volatili).

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo-Spruzzo : con acqua decaclasterizzata al 40% la prima mano e al 30% le mani successive

DATI TECNICI

- **Resa** 8-12 mq/LT
- **Colori** Rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco, viola, oro, bianco, nero
- **Essiccazione** buona e dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
- **Sopraverniciatura** minimo : 4 ore a 25°C
- **Viscosità** 16000 ± 2000 mPa. sec viscosimetro brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
- **Residuo secco** 60% ± 1
- **Spessore del film** umido : 120 micron
secco : 50-55 micron
- **Peso specifico** 1,2 -1,5 ± 0,1 Kg/LT a 25°C
- **Punto di infiammabilità** non infiammabile
- **Valore ph** 8,8
- **Legante** acrilico

AVVERTENZE

- Il peso specifico varia a seconde dei colori ed è compreso fra i due valori di riferimento
- Temperature di utilizzo consigliate tra 10°C e 30°C
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde. Anche la tipologia, la struttura ed il potere di assorbimento del supporto possono influenzare il grado di brillantezza delle tonalità cromatiche ottenute. Si consiglia di controllare con una prova pratica la conformità della tinta prima di iniziare la lavorazione.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene il barattolo dopo l'uso.